

Crochet pour bobine

Selon le poids et la méthode de levage, Bomaco propose deux types de crochets pour bobines. Les deux modèles sont conçus pour le levage sûr et efficace des bobines dans divers secteurs. Les crochets pour bobines (HVB01/HVB04) sont utilisable par lots de deux et peuvent être utilisés avec une chaîne à deux brins. Ces chaînes sont disponibles séparément.

Les crochets pour bobines pour le levage et le dévidage horizontaux des bobines se composent du crochet à bobine et de la chaîne (crochet pivotant sur roulement, chaîne de levage et chaîne auxiliaire). Le crochet à bobine est abaissé verticalement dans le trou central de la bobine, puis s'incline horizontalement lorsque la chaîne auxiliaire est relâchée, le fixant fermement à la bobine. Pour retirer le crochet du trou, il est tiré verticalement par la chaîne auxiliaire, puis tiré à travers le trou.



	Capacité	Largeur	Application	Poids
HVB01	3000 (6000/set)	-	Bobine	4,5
HVB02	1500	250	Bobine (dérouleur)	3,5
HVB03	3000	250	Bobine (dérouleur)	5
HVB04	6000 (12000/set)	-	Bobine	5,5
HVB05	5000	250	Bobine (dérouleur)	8,5

Crochet à hourdis

Ce moyen de levage a été conçu pour la mise en place de hourdis ou de dalles en béton. Les hourdis sont saisis aux extrémités, dans les cavités. Il est préférable de faire confirmer par le fabricant que les hourdis que vous voulez hisser peuvent le supporter. Utilisez toujours une chaîne ou un câble dont la longueur soit au moins égale à 60 % de celle des points de levage. Vérifiez toujours que le hourdis est suffisamment durci, et qu'il y a suffisamment de matériau au niveau des points de levage. Certains fabricants prévoient dans les hourdis longs, des trous spéciaux pour les crochets, qui permettent ainsi de hisser les hourdis sans avoir à les saisir aux extrémités.



	Capacité	Largeur	Application	Poids
HW75	750 kg	110 mm	Dalles de béton	3 kg
HW125	1250 kg	110 mm	Dalles de béton	4 kg
HW125S	1250 kg	220 mm	Dalles de béton 600mm	4 kg
HW150	1500 kg	110 mm	Pile de dalles de béton	6 kg
HW150S	1500 kg	220 mm	Pile de dalles de béton 600mm	6 kg

Crochet pour treillis soudés

Ce moyen de levage est destiné à la manutention de paquets, ou fardeaux, de treillis d'acier ou armatures béton. Introduisez le crochet entre deux fardeaux. Redressez ensuite le crochet. Pour éviter que le crochet ne retombe, vous pouvez l'accrocher à l'aide du tendeur. Répétez l'opération aux quatre angles. Vous pouvez à présent hisser le fardeau à l'aide d'une chaîne à quatre brins.



	Capacité	Application	Poids
HN125	1250 kg	Treillis d'acier	3 kg

PROD0051

Chaîne 2 brins 6 tonnes

Chaîne à deux brins d'une capacité de 6 tonnes, composée d'un maillon principal, d'une chaîne de 2 mètres (Ø 13 mm), d'un crochet à chape et d'un crochet de raccourcissement. Cette chaîne est un accessoire optionnel pour le HVB01.

PROD0052

Chaîne 2 brins 12 tonnes

Chaîne à deux brins d'une capacité de 12 tonnes, composée d'un maillon principal, d'une chaîne de 2,5 mètres (Ø 16 mm), d'un crochet à chape et d'un crochet de raccourcissement. Cette chaîne est un accessoire optionnel pour le HVB04.