

Teleskopierbare Hebebalken

Ausziehbare Hebetraversen sind für das Heben langer Lasten unterschiedlicher Art konzipiert. Die Haken am Ausleger sind schwenkbar und verstellbar, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.



	Tragkraft	Länge	Verstellbar	Gewicht
EVU05	5000-3000 kg	2400-3500 mm	2400-3500 mm	175 kg
EVU06	6000-2000 kg	2400-6000 mm	2400-6000 mm	265 kg
EVU08	8000-5000 kg	2400-3500 mm	2400-3500 mm	255 kg
EVU10	10000-4000 kg	2400-6000 mm	2400-6000 mm	535 kg
EVU12	12000-8000 kg	2400-3500 mm	2400-3500 mm	320 kg

Hebebalken verstellbar

Dieses Hebemittel dient zum Heben langer Lasten unterschiedlicher Beschaffenheit. Die Haken an der Traverse sind drehbar und verstellbar, sodass eine optimale Ausgewogenheit der Last erreichbar ist.



	Tragkraft	Länge	Verstellbar	Gewicht
EVE200	2000 kg	2000 mm	2000-720 mm	44 kg
EVE300	3000 kg	3000 mm	3000-1400 mm	85 kg
EVE400	4000 kg	4000 mm	4000-1900 mm	135 kg
EVE500	5000 kg	5000 mm	5000-2200 mm	220 kg

Zubehör

EVE200V

Hebebalkenfüße für EVE200

Diese Füße können an einem Hebebalken des Typs EVE200 angebracht werden. Dank dieser Füße steht der Hebebalken gerade, wenn er abgekoppelt ist. So kann der Balken nicht durch Liegen auf dem Boden beschädigt werden.

EVE300V

Hebebalken Füße für EVE300

Diese Füße können an einem Hebebalken des Typs EVE300 angebracht werden. Dank dieser Füße steht der Hebebalken gerade, wenn er abgekoppelt ist. So kann der Balken nicht durch Liegen auf dem Boden beschädigt werden.

EVE400V

Hebebalken Füße für EVE400

Diese Füße können an einem Hebebalken des Typs EVE400 angebracht werden. Dank dieser Füße steht der Hebebalken gerade, wenn er abgekoppelt ist. So kann der Balken nicht durch Liegen auf dem Boden beschädigt werden.

EVE500V

Hebebalken Füße für EVE500

Diese Füße können an einem Hebebalken des Typs EVE500 angebracht werden. Dank dieser Füße steht der Hebebalken gerade, wenn er abgekoppelt ist. So kann der Balken nicht durch Liegen auf dem Boden beschädigt werden.