

Poutres de levage télescopiques

Les palonniers extensibles sont conçus pour soulever de longues charges de différents types. Les crochets sont rotatifs et la longueur est réglable afin que vous puissiez obtenir un équilibre optimal de la charge.



	Capacité	Longueur	Réglable	Poids
EVU05	5000-3000 kg	2400-3500 mm	2400-3500 mm	175 kg
EVU06	6000-2000 kg	2400-6000 mm	2400-6000 mm	265 kg
EVEU08	8000-5000 kg	2400-3500 mm	2400-3500 mm	255 kg
EVU10	10000-4000 kg	2400-6000 mm	2400-6000 mm	535 kg
EVU12	12000-8000 kg	2400-3500 mm	2400-3500 mm	320 kg

Poutres de levage réglable

Ce moyen de levage a été conçu pour hisser des charges longues de diverses natures. Les crochets fixés au palonnier sont orientables et ajustables de façon à obtenir un équilibre optimal de la charge.



	Capacité	Longueur	Réglable	Poids
EVE200	2000 kg	2000 mm	2000-720 mm	44 kg
EVE300	3000 kg	3000 mm	3000-1400 mm	85 kg
EVE400	4000 kg	4000 mm	4000-1900 mm	135 kg
EVE500	5000 kg	5000 mm	5000-2200 mm	220 kg

Accessoires poutres de levage

EVE200V

Pattes de poutre de levage pour EVE200

Ces pattes peuvent être fixées sur une poutre de levage de type EVE200. Elles maintiennent la poutre de levage en position debout lorsqu'elle est démontée. Elles empêchent la poutre d'être couchée par terre et d'être endommagée.

EVE300V

Pattes de poutre de levage pour EVE300

Ces pattes peuvent être fixées sur une poutre de levage de type EVE300. Elles maintiennent la poutre de levage en position debout lorsqu'elle est démontée. Elles empêchent la poutre d'être couchée par terre et d'être endommagée.

EVE400V

Pattes de poutre de levage pour EVE400

Ces pattes peuvent être fixées sur une poutre de levage de type EVE400. Elles maintiennent la poutre de levage en position debout lorsqu'elle est démontée. Elles empêchent la poutre d'être couchée par terre et d'être endommagée.

EVE500V

Pattes de poutre de levage pour EVE500

Ces pattes peuvent être fixées sur une poutre de levage de type EVE500. Elles maintiennent la poutre de levage en position debout lorsqu'elle est démontée. Elles empêchent la poutre d'être couchée par terre et d'être endommagée.